

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| DATENBLATT | 63501060 |
| Flachsteckhülsen unisoliert | gültig ab : 18.12.2003 |

Flachsteckhülsen 0,5-6 mm² nach DIN 46247 und ähnlich



Technische Merkmale:

- Messing
- Elektrolytisch verzinkt

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | mm ² | Für Flachstecker | e | L | Materialstärke | Abisolierlänge | Gewicht g/100 |
|---------------|--------------------|-----------------|------------------|-----|------|----------------|----------------|---------------|
| 63501060 | L-BA 285 F | 0,5-1 | 2,8x0,5 | 5,0 | 12,7 | 0,3 | 7 | 21 |
| 63501070 | L-BA 288 F | 0,5-1 | 2,8x0,8 | 5,0 | 12,7 | 0,3 | 7 | 25 |
| 63501080 | L-BA 485 F | 0,75-1,5 | 4,8x0,5 | 6,4 | 16,0 | 0,4 | 7 | 47 |
| 63501090 | L-BA 488 F | 0,75-1,5 | 4,8x0,8 | 6,4 | 16,0 | 0,4 | 7 | 47 |
| 63501120 | L-BA 638 F | 0,75-1,5 | 6,3x0,8 | 7,6 | 19,0 | 0,4 | 7 | 77 |
| 63501130 | L-BB 638 F | 1,5-2,5 | 6,3x0,8 | 7,6 | 19,0 | 0,4 | 8 | 80 |
| 63501140 | L-BC 638 F | 4-6 | 6,3x0,8 | 7,6 | 19,0 | 0,4 | 9 | 86 |