

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>Flachsteckverbinder nicht isoliert</b>	<b>63501080</b> <b>13.11.2013</b>

Unisolierte Flachsteckverbinder aus Messing (männlich, weiblich, Typ T)



#### Nutzen

Isoliertüllen aus transparentem Weich-PVC bieten elektrische Sicherheit

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


#### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	L-BA 485 F
Für mm <sup>2</sup> :	0,75 - 1,5
Approbation UL:	nein
Werkzeug:	KRB 0560
Flachsteckeranschluß:	4,8 x 0,5
I:	6.4
L:	16
Material:	Messing blank Elektrolytisch verzinkt
Temperaturbereich:	max. +200 °C


Produkt Management	Dokument: Flachsteckverbinder nicht isoliert	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>Flachsteckverbinder nicht isoliert</b>	63501080 13.11.2013


Type M



Type T



Type F



Produkt Management	Dokument: Flachsteckverbinder nicht isoliert	2 / 2
--------------------	--	-------