


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FD-PU	64453670 13.11.2013

Formstabil
Hochflexibel / kälteflexibel
Stauch- und dehnbar
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Flüssigkeitsdicht



Außenbereich geeignet



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Ölresistent



Power Chain



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Im Innen- und Außenbereich
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Roboterbau
Bewegliche Anwendungen

Aufbau

PVC isolierte Federstahldrahtspirale
PUR Außenmantel

Bemerkung


VPE = 50m (auf Anfrage)

Produkteigenschaften


Halogen- und cadmiumfrei
Abrieb- und mikrobefest
Brandverhalten Außenmantel nach UL 94V-2

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54




SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K


Produkt Management	Dokument: SILVYN® FD-PU	1 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FD-PU	64453670 13.11.2013

Technische Daten

IØ x AØ mm:	10 x 14
Biegeradius mm:	14
Innen-Ø mm:	10
Gewicht kg/m:	0.11
Passend zu SILVYN® USK-M/US-M:	12 x 1,5
Passend zu SILVYN® LKI-M/MSK-M:	16 x 1,5
Passend zu SILVYN® USK/US/LKI/EE-K:	9
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Metallic blau
Material:	PUR mit PVC-isolierem Federstahldraht Brandverhalten nach UL 94V-2
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FD-PU	2 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FD-PU	64453670 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FD-PU	3 / 3
--------------------	-------------------------	--------------