

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® K-EM | 65500255 13.11.2013 |

Einfache Konfektionierbarkeit
 Erhöht temperaturbeständig
 Kabelverletzungen können verhindert werden
 Zusätzliche Abdichtung



Sicherheit

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Übergangs- oder Abschlußtülle

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbezeichnung: | 29 |
| Für Schlauch AØ mm: | 34.5 |
| Kabel-Ø, mm: | 6 - 29 |
| Gesamtlänge in mm: | 44.2 |
| Lieferfarbe: | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | TPE-V |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C |



| | | |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® K-EM | 1 / 1 |
|--------------------|------------------------|-------|