

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KCLICK-RH	65500330 13.11.2013

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Ausreißsichere Verbindung
Kein Durchhang beim Schlauch
Keine verlierbaren Teile



Montagezeit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülle
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit M4/M5/M6 Schraubloch zur Fixierung

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

Schlagfestes Polyamid
Einteiliger Schlauchhalter
Zur Montage auf C-Profilschiene geeignet
Stapelbar

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

PG Größe:	13,5
Für Schlauch AØ mm:	18,5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK-RH	1 / 1
--------------------	-----------------------------	-------