

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® KLICK-RH</b>	<b>65500340</b> <b>13.11.2013</b>

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Ausreißsichere Verbindung  
Kein Durchhang beim Schlauch  
Keine verlierbaren Teile



Montagezeit



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

### Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit M4/M5/M6 Schraubloch zur Fixierung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Produkteigenschaften

Schlagfestes Polyamid  
Einteiliger Schlauchhalter  
Zur Montage auf C-Profilschiene geeignet  
Stapelbar

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

PG Größe:	16
Für Schlauch AØ mm:	21,2
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK-RH	1 / 1
--------------------	----------------------------	-------