

|                   |                          |  |
|-------------------|--------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  |
|                   | <b>SILVYN® KCLICK-RH</b> | 65500370<br>13.11.2013   |

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Ausreißsichere Verbindung  
Kein Durchhang beim Schlauch  
Keine verlierbaren Teile



Montagezeit



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

### Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit M4/M5/M6 Schraubloch zur Fixierung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Produkteigenschaften

Schlagfestes Polyamid  
Einteiliger Schlauchhalter  
Zur Montage auf C-Profilschiene geeignet  
Stapelbar

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| PG Größe:           | 36  |
| Für Schlauch AØ mm: | 42,5  |
| Lieferfarbe:        | Grau RAL 7001<br>Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material:           | PA6   |
| Temperaturbereich:  | -40°C bis +115°C                                |



|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KCLICK-RH | 1 / 1 |
|--------------------|-----------------------------|-------|