



DATENBLATT	6550 0405
SILVYN® FLEXILOK M / SILVYN® FLEXILOK PG	gültig ab : 07.05.2009

Die SILVYN® FLEXILOK M / SILVYN® FLEXILOK PG ist eine einteilige Schlauchverschraubung aus Polyamid für parallel gewellte Kunststoffschläuche.

Neues platzsparendes Design mit einem speziellem Klemmsystem, auch für bewegliche Anwendungen. Schnelle und einfache Montage, keine verlierbaren Teile . Die Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schaltschrankbau, Gebäudeinstallation.



Material:

einteiliger Grundkörper halogenfreies PA

Beständigkeit:

UV- und witterungsbeständig
Öl- und benzinbeständig
Halogen- und cadmiumfrei

Typausführung:

SILVYN® FLEXILOK M = mit metrischem Anschlussgewinde
SILVYN® FLEXILOK PG = mit PG Anschlussgewinde

Farbe:

auf Anfrage: schwarz UV- beständig
(RAL 7031, RAL 7035, weiß
90° Winkelversion)

Schutzart:

IP 66


Temperaturbereich:

-50°C bis +135°C

Norm Referenzen:



Maßtabelle:

Art. Nr.	Anschluss-Gewinde	Innen - Ø mm	Gewinde Länge mm	 passender Schlauch	Außen Ø Schlauch mm
SILVYN® FLEXILOK M gerade					
6550 0405	16 x 1,5	12,0	12,0	FPAS 13	13,0
6550 0415	20 x 1,5	14,0	14,0	FPAS 13	13,0
6550 0425	16 x 1,5	12,0	12,0	FPAS 16	15,8
6550 0435	20 x 1,5	14,0	14,0	FPAS 16	15,8
6550 0445	20 x 1,5	14,0	14,0	FPAS 21	21,2
6550 0455	25 x 1,5	20,0	15,0	FPAS 28	28,5
6550 0465	32 x 1,5	27,0	16,0	FPAS 34	34,5
SILVYN® FLEXILOK PG gerade					
6550 0475	9,0	12,0	10,0	FPAS 13	13,0
6550 0485	11,0	12,0	10,0	FPAS 13	13,0
6550 0495	9,0	12,0	10,0	FPAS 16	15,8
6550 0395	11,0	15,0	10,0	FPAS 16	15,8
6810 0055	13,5	15,0	10,0	FPAS 16	15,8
6810 0065	16,0	15,0	11,0	FPAS 16	15,8
6810 0075	13,5	16,0	10,0	FPAS 21	21,2
6810 0085	16,0	18,0	11,0	FPAS 21	21,2
6810 0095	21,0	23,0	12,0	FPAS 28	28,5
6888 0005	29,0	31,0	12,0	FPAS 34	34,5