

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FLEXILOK 90° M	68100115 04.04.2014

Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Kostengünstige Schlauchverschraubung
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design



Halogenfrei



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig

Info

Extrem wirtschaftlich
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Neue Verpackungseinheit

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Schaltschrankbau
Bewegliche Anwendungen
Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Gebäudeinstallation

Aufbau

Anschlussgewinde Metrisch/PG
90° Winkel
Spezielles Klemmsystem

Bemerkung

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig
Einteiliges schlankes Design
Halogen- und cadmiumfrei

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FLEXILOK 90° M	1 / 2
--------------------	----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FLEXILOK 90° M	68100115 04.04.2014

Technische Daten

Anschlussgewinde M:	25 x 1,5
Innen-Ø mm:	20
Gewindelänge D mm:	15
Passend zu SILVYN® FPAS:	FPAS 21
Passend für Schlauch AØ mm:	28,5
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Farben weiß und lichtgrau (RAL 7035)
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FLEXILOK 90° M	2 / 2
--------------------	----------------------------------	-------