


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FLEXILOK 90° PG</b>	<b>68100225</b> <b>04.04.2014</b>

Schnelle Montage  
Einfache Konfektionierbarkeit  
Kostengünstige Schlauchverschraubung  
Keine verlierbaren Teile  
Neues platzsparendes Design



Halogenfrei



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig

#### Info

Extrem wirtschaftlich  
90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
Neue Verpackungseinheit

#### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Schaltschrankbau  
Bewegliche Anwendungen  
Anwendungen mit geringem Platzbedarf  
Gebäudeinstallation

#### Aufbau

Anschlussgewinde Metrisch/PG  
90° Winkel  
Spezielles Klemmsystem

#### Bemerkung

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher


#### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Einteiliges schlankes Design  
Halogen- und cadmiumfrei

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FLEXILOK 90° PG	1 / 2
--------------------	-----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FLEXILOK 90° PG</b>	<b>68100225</b> <b>04.04.2014</b>

### Technische Daten

Anschlussgewinde M:	29
Innen-Ø mm:	31
Gewindelänge D mm:	12
Passend zu SILVYN® FPAS:	FPAS 34
Passend für Schlauch AØ mm:	34,5
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Farben weiß und lichtgrau (RAL 7035)
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FLEXILOK 90° PG	2 / 2
--------------------	-----------------------------------	-------