

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	ÖLFLEX® PLUG Verlängerungsleitung 540 P sicherheitsgelb*	73222324 18.11.2013

Schuko-Verlängerungsleitung mit Kupplung und Stecker, gerade
 ÖLFLEX® PLUG Verlängerungsleitung 540 P sicherheitsgelb,
 Verlängerungskonfektion einphasig/3polig, gelbe PUR-Leitung & IP44-Gummi-
 Stecker/Buchse, gerade+schwarz



Anwendungsgebiete

Maschinenbau
 Bauindustrie
 Landwirtschaftliche Geräte
 In feuchten Räumen oder im Freien

Aufbau

Anmontierter, gerader Schukostecker (16 Ampere, 250 V, Vollgummi, Farbe: schwarz) nach DIN 49440/441, Schutzart: IP 44
 Anmontierte, gerade Schukokupplung mit Gummiverschlussdeckel (16 Ampere, 250 V, Vollgummi, Farbe: schwarz) nach DIN 49440/441, Schutzart: IP 44

Produkteigenschaften

Andere Längen, Konfektionierungen, Leitungstypen und Steckerausführungen auf Anfrage lieferbar
 Kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
 Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Aderzahl und mm ² je Leiter:	3 G 1,5
Außendurchmesser in mm:	8,9
Länge in m:	50
Kupferzahl kg/1.000 Stück:	2150
Nennspannung:	U0: 250 V AC

Produkt Management	Dokument: ÖLFLEX® PLUG Verlängerungsleitung 540 P sicherheitsgelb*	1 / 1
--------------------	---	-------