

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M und EOS4*</b>	83259598 04.04.2014

Hohe Druckgeschwindigkeit (bis 125 mm/sec)  
 Sehr gute Druckauflösung: 300 dpi  
 Einfache Einbindung in bestehende IT-Infrastrukturen  
 Einfache Ansteuerung mit der FLEXIMARK® Kennzeichnungssoftware 10.0  
 Einfache Wartung wie Reinigen des Etikettensensors, Druckwalze oder Druckkopf wechseln, kann selbstständig durchgeführt werden



Montagezeit

### Info

FLEXIMARK® EOS4 garantiert höchsten Bedienkomfort und Druckqualität zu einem günstigen Preis

### Anwendungsgebiete

Bedruckung einer Vielzahl von Materialien (u.a. FLEXIMARK® Schrumpfschläuche, Kabeletikett PUR und TA Schaumstoff-Komponentenkennzeichnung)  
 Durch das Thermotransferdruckverfahren wird die bedruckte Oberfläche erhöht wisch und kratzfest, sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien

### Bemerkung

A 4+M für flache Schrumpfschläuche besser geeignet, da optionales Schneidmesser auch perforieren kann  
 Weitere Thermotransferdrucksysteme auf Anfrage erhältlich

### Lieferumfang

FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M/300 oder EOS 4 mit Bedienungsanleitung und Servicehandbuch  
 Kennzeichnungs Software  
 FLEXIMARK® Software 10.0  
 Windows®-Treiber  
 FLEXIMARK® Farbband R71 55/360 Harz BK (Artikelnr. 83259604)  
 Netzkabel USB-Kabel (Länge 1,8m)

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt  
 Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
 Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett


Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M und EOS4*	1 / 3
--------------------	---	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M und EOS4*</b>	83259598 04.04.2014

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	FLEXIMARK® Transferdrucker EOS4/300
Abmessungen:	FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M: 274x242x446 mm (HxBxT) FLEXIMARK® Transferdrucker EOS4: 253x189x322 mm (HxBxT)
Etikettenrollen:	Materialstärke: 0,055-1,2 mm (A4+M), 0,055-0,7 mm (EOS4) Trägerbreite: 10-120 mm (A4+M), 10-116 mm (EOS4) Max. Kerndurchmesser Ø: 38,0-100,0 mm (A4+M), 38-76 mm (EOS4)
Farbbänder:	Lauflänge bis 500m (A4+M) bzw. 360m (EOS4)
Geschwindigkeit:	Bis 125,00 mm/s
Gewicht:	FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M: 9,0 kg FLEXIMARK® Transferdrucker EOS4: 4 kg
Material:	Etiketten- oder Endlosmaterial auf Rollen

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M und EOS4*	2 / 3
--------------------	---	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M und EOS4*</b>	83259598 04.04.2014



Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M und EOS4*	3 / 3
--------------------	---	-------