

Dichtring Profildichtring Kabuflex



Produktbeschreibung:

Der Profildichtring WD ist eine wasserdichte Dichtung aus EPDM in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieser Profildichtring WD auf jedem Rohr, zusammen mit der Doppelsteckmuffe SD, um eine wasserdichte Verbindung von Kabuflex® S und Kabuflex® R herzustellen.

Besonderheiten

Die Verbindung von Kabuflex mit der Doppelsteckmuffe und je einem Profildichtring WD auf jedem Rohr ist wasserdicht bis 0,5 bar.

Art-Nr.: Profildichtring Kabuflex	Type	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg
199 80 040	40	1	STK	0,001
199 80 050	50	1	STK	0,002
199 80 063	63	1	STK	0,003
199 80 075	75	1	STK	0,010
199 80 090	90	1	STK	0,010
199 80 110	110	1	STK	0,020
199 80 120	120	1	STK	0,020
199 80 125	125	1	STK	0,020
199 80 145	145	1	STK	0,040
199 80 160	160	1	STK	0,050
199 80 175	175	1	STK	0,040

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Dichtring Profildichtring Kabuflex

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz		Maschinen	
unter Putz	•	Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	•
im Erdreich	•	im Fertigbau	
im Beton	•	im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase, Bier, Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Methanol
Bedingt beständig gegen	Fotoentwickler, Essig, Milch, Salzsäure
Unbeständig gegen	Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum, Schwefelsäure

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123