



# Ty-Rap®

## TY53M

Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss und integrierter Beschriftungsfläche zum schnellen Kennzeichnen und Bündeln.

<b>T&amp;B Artikel-Nr.:</b>	<b>TY53M</b>
<b>EAN Nummer:</b>	05414363066286
<b>UPC Nummer:</b>	78621082534
<b>Produktbeschreibung:</b>	Premium Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, integrierte Beschriftungsfläche, 102 x 2.4 mm, 80 N, naturfarben, Polyamid 6.6



### Technische Daten

Typ	integrierte Beschriftungsfläche
Beschaffenheit	Polyamid 6.6
Material - Verriegelungsnase	316 korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	naturfarben
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

### Zulassungen

UL anerkannt	E49405
--------------	--------

### Bestellinformationen

Länge (mm)	102
Breite (mm)	2.4
Stärke (mm)	1
Max. Bündeldurchmesser (mm)	16
Min. Bündeldurchmesser (mm)	2
Mindestzugfestigkeit (N)	80
Beschriftungsfläche (mm x mm)	20.6 x 9.3
Menge (Stück)	500
VPE	Beutel

Lagerhaltungsvorschrift

Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Werkzeuge

ERG50, WT193A

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.  
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176