



1901130

 **IP20**

BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau

Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit 2 potentialfreien Relais für teilnehmerbezogene Schaltfunktionen. Adressierbar für einen/zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max.16). Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Ansteuerung über Tür-, Etagen- und/oder Internruf
- Ansteuerung über ein BSR-200 Schaltrelais
- Tasten eines Türöffners
- Tasten zur Stromstossschalter oder Treppenhauslicht Zeitschalter Ansteuerung
- Ansteuern durch Licht-, Türöffner- und Komforttasten der Innenstationen
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- zwei potenzialfreie Relais-Schaltkontakte (Schließer)
- Hinweistext:

Verwendung in 2D System nur in Verbindung mit Audioauskoppler oder bei Anschluss an a/b Klemme der Strangversorgung.

Technische Merkmale

Systemtechnologie	i2Audio
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	3 TE
Abmessungen (B x H x T)	52 x 93 x 68 mm
Betriebsspannung über Bus	22...26 V DC
Schließerkontakt Schaltspannung	max. 24 V
Schließerkontakt Schaltstrom	max. 1 A
Betriebstemperatur	5...40 °C