

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.032.4153.1

Steckerteil mit Zugentlastung RST20I3S S1 ZR2 V SW

Steckverbinder RST20I3, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250V/20A, für Leitungsdurchmesser 10-14 mm, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.032.4153.1
EAN	4015573769724
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	4 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Stecker
Polzahl	3

Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/IP68

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	80,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Technische Zeichnung

Schnitt A-A section

Dimensions: 4,5, 2,1, 7,6, $\varnothing 34,7$, 15, ca. 79, wrench size 27mm, SW 27, for cable diameter 10-14mm / für Kabeldurchmesser 10-14mm, M1:1, $\varnothing 34,7$

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *1/ single-part-nr.: *1	Material	1:1	Werkstoff und Oberfläche: material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table	2002	Tag	Werk	Zeichnung N:	Bl. 1	vw 1	Notes
96.032.4153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 90051							T	96.032.4153.0 01K	a	
96.032.4153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 70350										

Bezeichnung: STECKER_MIT_ZUGENTLASTUNG
male connector with cord grip
Seitenansicht: ohne Schutzart
side connect ion: without wire protection/Schraubanschluß ohne Schutzart