



# Ty-Rap®

## TY33M

Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss und integriertem Montageloch für die schwierigsten Bedingungen. Zur Montage und Befestigung mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten. Bündeln und Montage in einem anwenderfreundlichen Arbeitsgang.

<b>T&amp;B Artikel-Nr.:</b>	<b>TY33M</b>
<b>EAN Nummer:</b>	05414363064190
<b>UPC Nummer:</b>	78621082485
<b>Produktbeschreibung:</b>	Premium Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, integriertes Montageloch, 102 x 2.3 mm, 80 N, naturfarben, Polyamid 6.6



### Technische Daten

Typ	integriertes Montageloch
Beschaffenheit	Polyamid 6.6
Material - Verriegelungsnase	316 korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	naturfarben
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

### Zulassungen

UL anerkannt	E49405
VG Zulassung	VG95387 Teil 4, Typ B

### Bestellinformationen

Länge (mm)	102
Breite (mm)	2.3
Stärke (mm)	0.9
Max. Bündeldurchmesser (mm)	16
Min. Bündeldurchmesser (mm)	2
Mindestzugfestigkeit (N)	80
Montagelochdurchmesser (mm)	3
Menge (Stück)	1000
VPE	Beutel

---

Lagerhaltungsvorschrift

Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

---

Werkzeuge

ERG50, WT193A

---

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.  
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176