



22MM KUNSTSTOFF RUND KOMPLETTE
 GERAETEKOMBINATION: NOT-HALT PILZDRUCKTASTER 40MM
 VERRASTEND MIT DREHENTRIEGELUNG MIT GELBEM
 UNTERLEGSCHILD FEDERZUGKLEMME,
 1OE MIT HALTER ROT BESCHRIFTUNG: NOT-HALT

Betätigungselement:

Ausführung des Betätigungselements		Pilzdrucktaster, 40mm, hoch
Funktionsweise / des Betätigungselements		
<ul style="list-style-type: none"> • verrastend • tastend 	Ja	Nein

Knopf:

Bauform des Knopfes		flach
Farbe / des Knopfes		rot

Frontring:

Material / des Frontrings		Kunststoff
Farbe / des Frontrings		schwarz

Gehäuse:

Form / der Gehäusefront		rund
Material / des Gehäuses		Kunststoff

Allgemeine technische Details:

Art der Spannung		
<ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung 		AC/DC
Betriebsspannung / Bemessungswert		
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	V	5
	V	400
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		1

Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schaltstellungen		2
Produkterweiterung / optional / Leuchtmittel		Nein
Betriebsmittelkennzeichen		S
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 		S

Mechanischer Aufbau:

Ausführung elektrischer Anschluss		Federzuganschluss
Einbaubreite	mm	30
Einbaudurchmesser	mm	22
Breite	mm	40
Höhe	mm	40
Tiefe	mm	98

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Betriebsphase 	°C	-25...70
Schutzart IP		IP66

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB3203-1HA20-0CC0/all>

letzte Änderung:

06.04.2009