



Klettbander

- **TEXTIE-Serie**

Hauptmerkmale

Die Klettbander lassen sich schnell und einfach verarbeiten: ohne Werkzeug, ohne Abfall und ohne Verletzungsgefahr! Sie sind korrosionsfrei, alterungsbeständig und wiederverwendbar – je nach Einsatzort mehrere hundert Mal.

Anwendungen

TEXTIE Klettbander sind besonders geeignet, um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIEs bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro-Bereich, wie z. B. die Bündelung von PC- und Hi-Fi-Kabeln.




Durch die praktische Kabelbinderform kann die TEXTIE-Serie am Kabel verbleiben und geht so nicht verloren.



Die TEXTIE-Serie ist in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich.

Auf Anfrage sind Halter zur Befestigung erhältlich. Sprechen Sie uns an!



Materialdaten	
Material Flausch	Polyamid (PA)
Material Haft	Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +75 °C

Technische Daten								
Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Material Flausch	Material Haft	Farbe	Inhalt
130-00012	TEXTIE S	150	12,5	45,0	PA	PP	Schwarz (BK)	10
130-00013	TEXTIE M	200	12,5	60,0	PA	PP	Schwarz (BK)	10
130-00021	TEXTIE M	200	12,5	60,0	PA	PP	Weiß (WH)	10
130-00014	TEXTIE M	200	12,5	60,0	PA	PP	Rot (RD)	10
130-00016	TEXTIE M	200	12,5	60,0	PA	PP	Gelb (YE)	10
130-00017	TEXTIE M	200	12,5	60,0	PA	PP	Grün (GN)	10
130-00018	TEXTIE M	200	12,5	60,0	PA	PP	Blau (BU)	10
130-00019	TEXTIE L	330	12,5	100	PA	PP	Schwarz (BK)	10
130-00020	TEXTIE 5M	5000	12,5	–	PA	PP	Schwarz (BK)	1
130-00022	TEXTIE 25M	25000	13,0	–	PA	PP	Schwarz (BK)	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderlängen, -maße, -farben und Bedruckung auf Anfrage.