

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.051.4153.1

Buchsenteil mit Zugentlastung RST20I5S B1 ZR2 SW

Steckverbinder RST20i5, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250/400V, 20A, für Leitungsdurchmesser 10-14 mm, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.051.4153.1
EAN	4015573861848
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	4 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	5



Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/IP68

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	80,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Technische Zeichnung

Auslieferungszustand
delivery status

A-A

M 1:1

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe/ color:	Type				
96.051.4153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015S B1 ZR2 V SW				
96.051.4153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015S B1 ZR2 V GL				

Freioleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung: First Use:	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.4153.0 01K b
Werkstoff/Material	2005	Ing/Dat	Name
Material Name	22.08	Änderz	
Änderung/Revision			

wieland

BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG
Cable connector with pull grip
Schraubenschlüssel ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
Standardkabelumgriff/standard keyring 0 12500 1000/000