

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.052.4153.1

**Steckerteil mit Zugentlastung RST20I5S S1 ZR2 V SW**

Steckverbinder RST20i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400V, 20A, für Leitungsdurchmesser 10-14 mm, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.052.4153.1
EAN	4015573862142
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1

**Anschlussdaten**

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Polzahl	5

Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/IP68

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	80,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

**Technische Zeichnung**

**Auslieferungszustand**

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A-A

M1:1

<p>Teil-Nr./ part-nr.    Farbe:/ color:    Type</p>		<p>96.052.4153.1    schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005    RST2015S S1 ZR2 V SW</p>		<p>96.052.4153.0    lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035    RST2015S S1 ZR2 V GL</p>	
<p>1:1</p>		<p>Werkstoff/Material    2005    Tap/Gate    None</p>		<p>Druck/Pressure    24.00    Kernteil    T</p>	
<p>Zeichnung Nr./Drawing No.    96.052.4153.0 01K</p>		<p>Werkstoff/Material    2005    Tap/Gate    None</p>		<p>Druck/Pressure    24.00    Kernteil    T</p>	
<p>Wieland</p>		<p>STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG</p>		<p>Wieland</p>	