

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.052.4553.1

**Steckerteil mit Zugentlastung RST20I5S S1 ZR3 V SW**

Steckverbinder RST20i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250V/20A, für Leitungsdurchmesser 13-18 mm, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.052.4553.1
EAN	4015573875937
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1

**Anschlussdaten**

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Polzahl	5

Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/IP68

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	96,5 mm
Breite	35,4 mm
Höhe	35,4 mm

**Technische Zeichnung**

**Auslieferungszustand**  
**delivery status**

for cable diameter 14-18mm  
für Kabeldurchm. 14-18mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

A-A

M1:1

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe/ color:	Type							
96.052.4553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015S S1 ZR3 V SW							
96.052.4553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015S S1 ZR3 V GL							

Einsparung nach DIN 7152/Isolationssystem nach DIN 7167		Anzeige 02: Schaltzustand- und Leiterzustandsanzeige nach DIN 45483 ist standardmäßig.	
Ultraschall-Diagnostik		Einhaltung mit Wieland Dokument 09-10M-05/12 (List of prohibited / disallowed substances subjected to be detected)	
Fräsefertigung nach General Tolerance	00 - Drehung, keine mechanischen Änderungen 00 - Drilling, no mechanical modifications allowed	[-] Steuerung: Facit User	Zeichnung Nr./Drawing No.
			96.052.4553.0 01K
			Maße in mm/Dimensions are in mm

Wieland  
Elektrotechnik  
Verbindungen

STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG

Male connector with cord grip

Schraubanschluss ohne Drehisolier-/screw-connection without wire protection

Steckerbefestigung / Connector-assembly 0 12501/000/000