

kabellosen

PRODUKT: kabeldose

BAUFORM: adapter M8/M8
adapter M8/M12



- flexible Einsatzmöglichkeiten
- Reduzierung Ihrer Lagerhaltungskosten
- Problemloser Sensoraustausch ohne Neuverlegung des Kabels

Technische Daten

Betriebsstrom	≤ 4A
Anschlussspannung	24 V AC/DC
Schutzart	IP 67 (EN 60529)
Umgebungstemperatur	-25°C ... +85°C

Artikelaufstellung

artikel-nr	bezeichnung	stecker	buchse	beschaltung
VK000036	M12 Stecker / M8 Buchse	3-polig	3-polig	I-1, III-3, IV-4
VK000037	M8 Stecker / M12 Buchse	3-polig	3-polig	I-1, III-3, IV-4
VK000038	M8 Stecker / M8 Buchse	4-polig	3-polig	I-1, II-, III-3, IV-4
VK000039	M8 Stecker / M8 Buchse	3-polig	4-polig	I-1, -2, III-3, IV-4
VK000040	M12 Stecker / M8 Buchse	4-polig	4-polig	I-1, II-2, III-3, IV-4
VK000041	M8 Stecker / M12 Buchse	4-polig	4-polig	I-1, II-2, III-3, IV-4
AV000112	Kofferset mit je 5 Adaptern			

Andere Adapter oder Beschaltungsvarianten auf Anfrage.