


## Produktdatenblatt

### KV WADI-PZ M20x1,5 6-12 mm gr



|  |  |
|--|--|
| <b>Material:</b>                                     | Polyamid (PA)  |
| <b>Dichteinsatz /<br/>Sealing insert:</b>            | SBR  |
| <b>Einsatztemperatur /<br/>Temperature range:</b>    | -20°C / 80°C   |
| <b>Schutzart /<br/>Protection type:</b>              | IP 68  |
| <b>Zugentlastung /<br/>Strain relief:</b>            | nach EN 50262, Ausf. A / acc. to EN 50262, version A |
| <b>Zus. Zugentlastung /<br/>Extra strain relief:</b> | nein   |
| <b>Farbe / Color:</b>                                | Lichtgrau  |

| Art.-No.:   | G          | $\text{>}\varnothing\text{<}$<br>mm | <br>mm | H<br>mm | L<br>mm |  |
|-------------|------------|-------------------------------------|---|---------|---------|---|
| 178.2012.00 | M 20 x 1,5 | 6 - 12                              | 24  | 27      | 9       | 50  |

**Wir produzieren auch nach Ihren Wünschen kundenspezifische Lösungen und Stückzahlen!  
We produce depending on your requires customized solutions and miscellaneous specifications!**

**Fragen Sie uns / Call us:** Tel. +(49) 7681 / 4073-15