

Bestellbezeichnung
MD/PD 180 Slave

Bestellnummer
EM10410024

EAN Code
4015120410024



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- "Slave"-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Melders MD 180i/R oder PD 180i/R mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage
- Reichweite von bis zu 8 m für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,45 W
Erfassungsbereich	180° horizontal, 60° vertikal
Reichweite	ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1.1 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 63 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 34 mm, Einbaulochmaß Ø 61 mm

Zubehör:

- EM10055010 - MD 180i/R
- EM10055102 - Abdeckung IP 20 weiß
- EM10055119 - Abdeckung IP 20 signalweiß
- EM10055126 - Abdeckung IP 20 cremeweiß
- EM10055133 - Abdeckung IP 20 anthrazit
- EM10055140 - Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik
- EM10055157 - Abdeckung IP 44 weiß
- EM10055164 - Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß
- EM10055270 - Abdeckung IP 20-SKK weiß
- EM10410017 - PD 180i/R
- EP10427107 - Abdeckung IP20-BS1 polar
- EP10427114 - Abdeckung IP20-BS1 weiß
- EP10427121 - Abdeckung IP20-BM2 polar
- EP10427138 - Abdeckung IP20-BM2 weiß
- EP10427145 - Abdeckung IP20-BJSI weiß
- EP10427152 - Abdeckung IP20-BJSI creme
- EP10427169 - Abdeckung IP20-G55 weiß
- EP10427176 - Abdeckung IP20-G55 creme

Hinweis: Es können max. 6 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Hinweis: Abdeckung IP 20 und IP 44 nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellen.

Bestellbezeichnung
MD/PD 180 Slave

Bestellnummer
EM10410024

EAN Code
4015120410024



ESYLUX



Maße in mm

