SQV-80

SANTEC Farb-Quadrantenteiler, PAL
OSD, Video/Alarm, inkl.Netzteil.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

SANTEC 4-Kanal Farb Quadrantenteiler.Kompaktes Gerät mit 4 Durchschleifeingängen. Titeleinblendung mit bis zu 8 Zeichen. Bildanzeigen im Vollbild-, Sequenz- und Quadmodus. Vier Alarmeingänge und ein Alarmausgang sind selbstverständlich.

Technische Spezifikationen:

Typ	Farb-Quadrantenteiler
Videonorm	PAL
Videoeingänge	4 x BNC 1Vss mit Durchschleifausg.
Videoausgänge	2 x BNC (Mon/VCR)
Videorekordereingang	1 x BNC 1 Vss
Videorekorderausgang	1 x BNC 1 Vss
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Alarmliste	ja
Alarmierungsdauer	1 - 59 Sekunden
Anzeigeformat	Vollbild / Quad /Sequenz
Digitaler Zoom	2-fach
Kameraverweilzeit	0 - 99 Sekunden
Farbstufen	16,7M
Auflösung (Effektive Pixel)	1024x625
Set-up über Bildschirm-Menü	ja
Vollbild-Aufschaltung bei Alarm	ja
Bilddarstellung	Voll / Quad / Sequenz

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Titeleinblendung	8 Zeichen
Zeit/Datum-Einblendung	ja
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Abmessungen B x H x T (mm)	215x200x44
Zertifizierungen	CE
Besonderheiten	-

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt inkl. Netzteil.

Weitere Bilder:

Empfohlenes Zubehör:

RC-5002	Fernbedienung mit 9m Kabel für SANTEC Quadrantenteiler SQV-80
SQV-R-1	19" Einbausatz zum Einbau v.1Stck. v.1Stck. SQV-80
SQV-R-2	19" Einbausatz zum Einbau v. 2 Stck. SQV-80

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.