



5810520

BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA

Bewegungsmelder-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Infrarot-Bewegungsmelder inkl. Dämmerungsschalter, einstellbare Helligkeitsschwelle und Ansprechhelligkeit/Einschaltdauer einstellbar.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- flächenbündige Montage in MODESTA Rahmen
- Bewegungsmelder in Infrarottechnik
- Erfassungsbereich zur Personenerkennung von 2,5 ... 8 m
- stufenlos einstellbare Helligkeitsschwelle 5 ... 1000 Lux
- stufenlos einstellbare Einschaltdauer 1 s ... 8 min

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	120 x 120 x 2 mm
Abmessungen (B x H x T)	120 x 120 x 47 mm
Schaltkontakt potenzialfrei	max. 24V/1A
Betriebsspannung	12 V AC
Anschluss	potenzialfreier Kontakt 24 V/1 A
Betriebstemperatur	5...35 °C