

IGA 12 IP54 (902 471)


- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten dreipoligen PE- und zwölfpoligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende



Abbildung unverbindlich



integrierte Steckklemmtechnik für PE und N



Maßbild IGA 12 IP54

Isolierstoffgehäuse mit 12 TE Einbauraum für nicht ausblasende Ableiter

Typ	IGA 12 IP54
Art.-Nr.	902 471
Schutzart	IP 54
Deckelausführung	transparente Tür
Gehäusefarbe	grau, RAL 7035
Kabeleinführung	integrierte, elastische Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt	3 x 25 mm ² , 12 x 4 mm ² , Cu
verfügbarer Einbauraum	12 TE, DIN 43880
Abmessungen (B x H x T)	295 x 333 x 129 mm
Gewicht	1,92 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364108943
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.