# DGA AG BNC (929 043)

- Großflächige Gasentladungsableiter-Aufnahme
- Lange Lebensdauer durch geringen Kontaktabbrand am Innenleiter
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen $0_A$ –1 und höher

Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DGA AG BNC




Maßbilder DGA AG BNC

Fernspeisetauglicher Ableiter mit auswechselbarem Gasentladungsableiter. Exzellentes HF-Langzeitverhalten wegen minimalem Kontaktabbrand und großflächiger Kontaktierung des Gasentladungsableiters in einem speziellen Käfig.

| Typ<br>Art.-Nr. | DGA AG BNC<br>929 043 |
|---|---|
| Ableiterklasse | TYPE 1 |
| Höchste Dauerspannung DC ($U_C$) | 180 V |
| Nennstrom ($I_L$) | 3,5 A |
| Max. Übertragungsleistung | 150 W |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) ($I_{imp}$) | 5 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) ($I_n$) | 20 kA |
| Schutzpegel bei $I_n$ C2 ($U_P$) | ≤ 750 V |
| Frequenzbereich | DC - 1 GHz |
| Einfügungsdämpfung | < 0,1 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥ 20 dB |
| Wellenwiderstand (Z) | 50 Ohm |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C...+85°C |
| Schutzart | IP 20 |
| Anschluss Eingang / Ausgang | BNC Buchse / BNC Stecker |
| Erdung über | Durchführung Ø 16,1 mm |
| Gehäusewerkstoff | Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating |
| Farbe | blank |
| Auswechselbarer Gasableiter | ja |
| Prüfnormen | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
| Zulassungen | GOST |
| Gewicht | 90 g |
| Zolltarifnummer | 85366910 |
| GTIN (EAN) | 4013364091047 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.