

Festo AG & Co. KG

9484

Einzelanschlussplatte NAS-1/4-1A-ISO

Anschlüsse seitlich.

Produktbeschreibung

Einzel-Anschlussplatte oder Batteriemontage für Normventile mit Lochbild nach ISO 5599/1, Größe 1, 2, 3, 4

Einzel-Anschlussplatte
Anschlüsse seitlich NAS-...-ISO
Anschlüsse unten NAU-...-ISO

Batteriemontage
Verkettungsplatte NAV-...-ISO, Anschlüsse unten
Lieferumfang: 1 Verkettungsplatte, 3 O-Ringe, 2 Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Sechskantmuttern

Winkel-Anschlussplatte NAW-...-ISO, Anschlüsse seitlich
Lieferumfang: Winkel-Anschlussplatte, 2 O-Ringe und 4 Befestigungsschrauben

Winkel-Verkettungsplatte NAVW-...-ISO, Anschlüsse seitlich und unten
Lieferumfang: Winkel-Verkettungsplatte, 3 O-Ringe, 2 Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Sechskantmuttern

Endplatten-Bausatz NEV-...-ISO
Lieferumfang: 2 Endplatten, 3 O-Ringe, 2 Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben und Sechskantmuttern

Abdeckplatte NDV-...-ISO zum Abdecken von Reserveplätzen

Verschlusscheibe NSC-...-ISO zum Bilden von Druckzonen bei Sammelleitung 1, 2, 3

Zwischenplatte NZV-... zum Verbinden zwischen Verkettungsplatten Größe 1 und 2, Größe 1 und 3, Größe 2 und 3

Höhenverkettung

Drosselplatte GRO-ZP-...-ISO-B, Abluftdrossel für Anschluss 3 und 5
 Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP-... für Anschluss 1, 2, 4, 2 und 4

Manometer MA-40-16-1/8

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Entspricht Norm	ISO 5599-1
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Produktgewicht	190 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss

© 2007 Festo AG & Co. KG