



1701520



IP20

NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß

Nebensignalgerät als Multitonruf für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Aufputzgerät (flachbauweise) aus Kunststoff (ABS) und zum parallelen Anschluss von Innenstation. Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen oder Internruf. 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) und Ruf lautstärke einstellbar. Adresseinstellung durch Drehschalter, Anschluss für einen Etagenruftaster und Etagenrufweiterleitung über den Bus.

- für Wandaufputz-Montage
- 12 Ruf tonmelodien, davon 6 Gongtöne
- Tür-, Etagen- und Internruf Ruf tonzuordnung
- Lautstärke für Ruf tonmelodie stufenlos einstellbar
- Ruf signalisierung
- Etagenruf-Weiterleitung
- Hinweistext:

Verwendung in 2D System nur in Verbindung mit Audioauskoppler oder bei Anschluss an a/b Klemme der Strangversorgung.

- Anschluss für Etagenruftaster
- i2Audio
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Technische Merkmale

Systemtechnologie	i2Audio
Farbe	verkehrsweiß matt
Abmessungen (B x H x T)	129 x 129 x 33 mm
Montageart	Aufputz / Aufbau
Betriebstemperatur	5...40 °C
Betriebsspannung über Bus	17...22 V DC