



3222111

### EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA

Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- angefaseter Anputzrahmen 30 mm umlaufend
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- Sprechfachtür frontseitig, Anschlag rechts
- mit Installationskasten-Sicherheitsschloss Typ 2, gleich-schließend
- Briefkastentür frontseitig, Anschlag rechts
- Briefkastenklappe flächenbündig mit Dichtung, achsgedämpft
- Briefkasten-Sicherheitsschloss Typ 2 mit 2 Schlüsseln, ungleiche Schließungen
- langlebige, homogene weiße Klingel LED Namensschild-Hinterleuchtung
- flächenbündige Namensschilder
- Edelstahl UP-Gehäuse mit Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Edelstahl Gehäuse UP fest montiert
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

#### Technische Merkmale

Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Betriebsspannung LED	12 V AC
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)	50 x 12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Material Ruftaster	Ruftaster Edelstahl
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H)	325 x 50 mm
Anzahl der Klingeltasten	1
Anzahl der Briefkästen	1
Abmessungen (B x H x T)	435 x 515 x 110 mm
Wand-Einbauöffnung (B x H x T)	385 x 465 x 105 mm