



3282111

EAT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 AP Edelstahl ESTA

Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurflappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Tropfkante als Regenschutz
- Aufputzgehäuse mit enganliegender Verkleidung
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- Sprechfachtür frontseitig, Anschlag rechts
- mit Installationskasten-Sicherheitsschloss Typ 2, gleich-schließend
- mit Briefkasten-Sicherheitsschloss Typ 1, ungleiche Schließungen
- Briefkastenklappe flächenbündig mit Dichtung, achsgedämpft
- Briefkasten-Entnahmefach rückseitig, Anschlag unten, hydraulisch gedämpft
- langlebige, homogene weiße Klingel LED Namensschild-Hinterleuchtung
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen rückseitig
- mit Moosgummi-Dichtung
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

Technische Merkmale

Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Montageart	Aufputz / Aufbau
Abmessungen Briefkasten (B x H x T)	380 x 325 x 110 mm
Abmessungen Installationskasten (B x H x T)	380 x 135 x 110 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H)	50 x 12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Material Ruftaster	Ruftaster Edelstahl
Abmessungen Briefkastenklappe (B x H)	325 x 50 mm
Anzahl der Klingeltasten	1
Anzahl der Briefkästen	1
Abmessungen (B x H x T)	380 x 460 x 110 mm