

Festo AG & Co. KG

6844
Schalldämpfer
U-1/2-B

Produktbeschreibung

Schalldämpfer sind zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Ventilen.

Ausführungen
Gewindeanschluss

- U
- UC
- U-...-B
- M3, M5, M7, G1/8 ... G1

Mit Steckhülse

- UC-QS
- Für QS-Steckanschlüsse 3 ... 10 mm

Mit Stecknippel

- U-PK
- Für Kunststoffschlauch NW 3 und 4 mm

Für Vakuumerzeuger

- UO
- M7, G1/8, G1/4

Die Geschwindigkeit der Kolbenstange eines Zylinders wird nicht wesentlich beeinträchtigt.

Hinweis
Schalldämpfer in Petroleum oder Benzin (nicht mit Tri) reinigen.

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	7622 l/min
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft gefilterte, geölte Druckluft getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Produktgewicht	75 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei

© 2007 Festo AG & Co. KG