



Ty-Rap®

TY23M-6

Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss für die schwierigsten Bedingungen.

T&B Artikel-Nr.:	TY23M-6
EAN Nummer:	05414363061748
UPC Nummer:	78621084471
Produktbeschreibung:	Premium Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 92 x 2.4 mm, 80 N, blau, Polyamid 6.6



Technische Daten

Typ	Standard
Beschaffenheit	Polyamid 6.6
Material - Verriegelungsnase	316 korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	blau
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

Zulassungen

UL Zulassung	E49405
Germanischer Lloyd Zulassung	ja
Lloyds Register Zulassung	ja
MIL Nummer	MS-3367-4
Andere Zulassungen	BVQ

Bestellinformationen

Länge (mm)	92
Breite (mm)	2.4
Stärke (mm)	1
Max. Bündeldurchmesser (mm)	16
Min. Bündeldurchmesser (mm)	2
Mindestzugfestigkeit (N)	80
Menge (Stück)	1000
VPE	Beutel

Lagerhaltungsvorschrift

Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Werkzeuge

ERG50, WT193A

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176