


## EXFS L300 (923 062)


- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich (Zone 2)
- Zulassung nach ATEX Richtlinie 94/9/EC und IECEx



Abbildung unverbindlich



Einbauvariante EXFS L300



Maßbild EXFS L300

Ex-Trennfunkstrecke für den oberirdischen Einbau

Typ Art.-Nr.	EXFS L300 923 062
Blitzstoßstrom (10/350) ( $I_{imp}$ )	50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach EN 50164-3	N
Nennableitstoßstrom (8/20) ( $I_n$ )	100 kA
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz) ( $U_{wac}$ )	300 V
Ansprech-Blitzstoßspannung ( $U_{r imp}$ )	≤ 2,5 kV
Ansprechwechselspannung (50 Hz) ( $U_{aw}$ )	≤ 1,2 kV
Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )	-20°C...+80°C
Schutzart	IP 54
ATEX-Zulassungen	DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase	II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen	IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0	Ex nC IIC T4 Gc
Gehäuselänge	90 mm
Gehäusedurchmesser	63 mm
Gehäusewerkstoff	Zinkdruckguss, Kunststoff
Anschluss-Kabel	H01N2-D 25 mm <sup>2</sup> mit Kabelschuh und Schraube / Mutter M10
Kabellänge	300 mm
geeignet für Flanschmaß	220-320 mm
Gewicht	733 g
Zolltarifnummer	85369085
GTIN (EAN)	4013364038912
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.