



Ty-Rap®

TYH25M

Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss für die schwierigsten Bedingungen. Hitzestabilisierte Version für Anwendungen bis zu +105°C.

T&B Artikel-Nr.:

EAN Nummer:

UPC Nummer:

Produktbeschreibung:

TYH25M

05414363067412

78621081097

Premium Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 186 x 4.8 mm, 220 N, naturfarben, Polyamid 6.6 hitzestabilisiert



Technische Daten

Typ	Standard
Beschaffenheit	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
Material - Verriegelungsnase	316 korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl
Temperaturbereich	-40°C bis +105°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	naturfarben
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

Zulassungen

UL anerkannt	E49405
Andere Zulassungen	BVQ

Bestellinformationen

Länge (mm)	186
Breite (mm)	4.8
Stärke (mm)	1.1
Max. Bündeldurchmesser (mm)	45
Min. Bündeldurchmesser (mm)	3.5
Mindestzugfestigkeit (N)	220
Menge (Stück)	1000
VPE	Beutel

Lagerhaltungsvorschrift

Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Werkzeuge

ERG50, ERG120, WT193A

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel: +49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176