


Produktdatenblatt

Art. Nr. 55.504.9153.0

Schutzleiterklemme WKM 4 SL / 15/V0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 15, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb



Art. Nr.	55.504.9153.0
EAN	4015573210424
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 15 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Länge	31,6 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²

Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	0,5

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG

Zubehör

Bemerkung Bemessungsspannung	keine Angabe für CSA/VDE
Bemerkung Nennstrom	keine Angabe für CSA/VDE

Technische Zeichnung

28,5
 37,5
 22,3
 31,6
 Hutschiene EN 60715 15x5,5
 mount-rail EN 60715 15x5,5
 6
 3,2
 4
 3,6

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Frei toleranz nach DIN	2:1	2003	05.05	010111	55.504.9153.0 01K a
Maßstab		Typ	W04	Benennung	SCHUTZLEITERKLEMME
Druck		W04 4SL / 15/VO		Erster Entwurf	earth terminal
Änderung					

Typ: W04 4SL / 15/VO
 Benennung: SCHUTZLEITERKLEMME earth terminal