

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.060.1628.0

### Datenkabeleinführung IT DKE 16

Datenkabeleinführung für 3 Durchführungen, Baugröße 16



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 70.060.1628.0 |
| EAN            | 4015573217904 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

### Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

|   |                   |
|---|-------------------|
| Farbe   | grau              |
| Oberfläche  | pulverbeschichtet |
| Art der Verriegelung                              | Querbügel         |
| Werkstoff des Gehäuses                            | Aluminium         |
| Einsatztemperaturbereich min.                     | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                     | 100 °C            |
| Baugröße  | 16                |
| Schutzart (IP)                                    | IP65              |
| Anzahl Kabdurchführungen Klemmbereich 4,5 - 10 mm | 2                 |
| Anzahl Kabdurchführungen Klemmbereich 9 - 15 mm   | 1                 |

# Technische Zeichnung

|  |  |  |  |   |   |                      |
|--|--|--|--|---|---|----------------------|
| <p><b>A</b></p> <p>Weitergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments, Verarbeitung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet.<br/>The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> | <p>120</p> <p>Kabelklemmung<br/>cable clamp</p> <p>M3 / PH1<br/>Kreuzschlitzschraube<br/>cross-recessed screw</p> <p>45</p> <p>51</p> <p>Wieland</p> | <p>3</p> <p>95</p> <p>45</p> <p>51</p> <p>Wieland</p>  | <p>4</p> <p>45</p> <p>55</p> <p>43</p> <p>75,5</p>   | <p>5</p> <p>73</p> <p>45</p> <p>51</p> <p>Wieland</p>   | <p>6</p> <p>25</p> <p>43</p> <p>55</p>  |                      |
| <p><b>C</b></p> <p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection directions</p> <p>With E marked dimensions are only valid for internal use</p>   | <p>25,5</p> <p>75,5</p> <p>43</p> <p>55</p>  | <p>45</p> <p>55</p> <p>43</p> <p>51</p>  | <p>25</p> <p>55</p> <p>43</p> <p>51</p>  | <p>70.060.2428.0</p>  | <p>70.060.1628.0</p>  | <p>70.060.1028.0</p> |
| <p><b>D</b></p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme bestimmt / Prüftyp</p> <p>Asymmetrisch Prüftyp</p> <p>PTFE-schraubende Mutter sind nur für internen Zweck gültig</p>  |  |  |  | <p>Gummidichtungen im Lieferumfang enthalten<br/>rubber gaskets in the scope of supply contain</p> <p>frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen<br/>free from paint binding inhibitor substances</p> <p>Pulverbeschichtet silbergrau, ähnl. RAL 7001<br/>powder-coated, silver-grey similar to RAL 7001</p> | <p>70.060.2428.0   IT DKE 24   Durchführung 2x 4,5-10mm und 2x 9-15mm<br/>bushing for cable-1 2x 4,5-10mm nd 2x 9-15mm</p> <p>70.060.1628.0   IT DKE 16   Durchführung 2x 4,5-10mm und 1x 9-15mm<br/>bushing for cable-1 2x 4,5-10mm nd 1x 9-15mm</p> <p>70.060.1028.0   IT DKE 10   Durchführung 1x 4,5-10mm und 1x 9-15mm<br/>bushing for cable-1 1x 4,5-10mm nd 1x 9-15mm</p> <p>Bestellnummer /Order number   Typ /Type   Varianten /Variants</p> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a><br/><a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a></p> |                      |
|  |  | <p>Tolerierung Size ISO 14405 (C)   Tolerance system Size ISO 14405 (C).<br/>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General Tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br/>(CAD - drawing, no manual modifications allowed)</p> <p>gezeichnet drawn 11.07.2017 Dutsch T.</p> <p>geprüft checked</p> <p>Normgepr. Normcheck</p> <p>Maße in mm / Dimensions are in mm</p> | <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Staffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.<br/>Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>1 Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> <p>Zeichnung Nr. / Drawing No. Index</p> <p>T 70.060.1028.0 13K -</p> |   |   |                      |
|  |  | <p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p> <p>Änderung / Revision</p> <p> <b>wieland</b><br/><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a></p>  | <p>Ersatz für / Replacement for:</p> <p>Type Benennung/Title</p> <p>IT DKE GEHAEUSEOBERTEIL</p> <p>Datenkableinführung<br/>data cable feed through</p>   |   |   |                      |