



#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0217160000
Artikelbezeichnung	DK 4SS/35 FF 4X6.3/2.8
Ausführung	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2,5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
EAN	4008190158248
VPE	100 Stück

#### Produkthinweise

Hinweis technische Daten	Flachsteckeranschlüsse sind mit Isolierhülsen anzuschließen. 20 A mit F 6.3 und 2 x F 2.8
--------------------------	--

#### Andere Anschlüsse

Anzahl Anschlüsse	4
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 2,8 mm	1 mm <sup>2</sup>
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 6,3 mm	2,5 mm <sup>2</sup>
Flachsteckerausführung	geschlitzt

#### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Nennstrom	20 A
Norm	IEC 60947-7-1 / IEC 61210
Strom bei max. Leiter	20 A
Verschmutzungsgrad	3

#### Bemessungsdaten nach CSA

Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A
min. Leitergröße CSA	AWG 22
max. Leitergröße CSA	AWG 12

#### Bemessungsdaten nach UL

Spannung UL	300 V
-------------	-------

#### Bemessungsdaten nach UL

Strom UL	10 A
min. Leitergröße UL	AWG 22
max. Leitergröße UL	AWG 12

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Klemmbereich, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussstyp	Flachsteckanschluss
2. Anschlussart	gesteckt
Anschlussrichtung	schräg
Anzahl Anschlüsse	4
feindrähtig min.	0,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG - Leitergröße, min.	AWG 22
AWG - Leitergröße, max.	AWG 12
AWG - Leitergröße, min.	0,33 mm <sup>2</sup>
AWG - Leitergröße, max.	3,31 mm <sup>2</sup>

#### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussstyp	Flachsteckanschluss
Anzahl Anschlüsse	4

#### Maße

Breite	6 mm
Höhe niedrigstbauend	60,5 mm
Länge	54 mm
Versatz TS 35	27 mm

#### weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anschlussart	gesteckt
Anschlussrichtung	schräg
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Anzahl gleicher Klemmen	1
Ausführung	Durchgangs-Reihenklemme
Brennbarkeitsklasse d. Isolierstoffs n. UL94	V2
Einbauhinweis	TS 35
Einsatztemperaturbereich	- 50 °C, + 100 °C
Etagen intern gebrückt	Nein
Farbe Isolierstoff	beige
Isolierstoff	PA 66
Montageart	geklemmt
Offene Seiten	rechts
Produktfamilie	SAK-Reihe
explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	Nein

## Zulassungen

Zulassungsinstitute



## Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
eClass 4.1	27-14-11-31
eClass 5.0	27-14-11-31
eClass 5.1	27-14-11-31

## verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
0217160000	DK 4SS/35 FF 4X6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
0297060000	DK 4SS/35 FF 8X2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 1 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35