



Ty-Met™

YLS-7.9-680B

Ball-Lock (Selbstverriegelungsmechanismus) Edelstahlkabelbinder. Perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen, sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren: Petrochemie und in der Nahrungsmittelindustrie, Kraft- und Bergwerke, Schiffswerften, Off-Shore, uvm

T&B Artikel-Nr.:	YLS-7.9-680B
EAN Nummer:	05414363072935
UPC Nummer:	78621074910
Produktbeschreibung:	Edstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 680 x 7.9 mm, metallic-silber, unbeschichtet, anti-magnetischer Edstahl Klasse 316



Technische Daten

Typ	Ball-Lock Typ
Beschaffenheit	antimagnetischer Edstahl Klasse 316
Material - Beschichtung	unbeschichtet
Temperaturbereich	-80°C bis +538°C
Entflammbarkeitsklasse	feuerfest
Farbe	metallic-silber
Halogenfrei	ja
UV-Beständigkeit	ja

Zulassungen

UL Zulassung	E49405
Det Norske Veritas Zulassung	E-7508
Germanischer Lloyd Zulassung	40 629 - 01 HH
Lloyds Register Zulassung	01/00064

Bestellinformationen

Länge (mm)	680
Breite (mm)	7.9
Stärke (mm)	0.26
Max. Bündeldurchmesser (mm)	200
Mindestzugfestigkeit (N)	1110
Menge (Stück)	100
VPE	Beutel mit Eurolochung
Werkzeuge	CT3, CT6

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel: +49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176