



## Ty-Met™

### YLS-4.6-680B

Ball-Lock (Selbstverriegelungsmechanismus) Edelstahlkabelbinder. Perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen, sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren: Petrochemie und in der Nahrungsmittelindustrie, Kraft- und Bergwerke, Schiffswerften, Off-Shore, uvm

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T&amp;B Artikel-Nr.:</b> | <b>YLS-4.6-680B</b>                                                                                                   |
| <b>EAN Nummer:</b>          | 05414363072614                                                                                                        |
| <b>UPC Nummer:</b>          | 78621074899                                                                                                           |
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Edstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 680 x 4.6 mm, metallic-silber, unbeschichtet, anti-magnetischer Edstahl Klasse 316 |



#### Technische Daten

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Typ                     | Ball-Lock Typ                       |
| Beschaffenheit          | antimagnetischer Edstahl Klasse 316 |
| Material - Beschichtung | unbeschichtet                       |
| Temperaturbereich       | -80°C bis +538°C                    |
| Entflammbarkeitsklasse  | feuerfest                           |
| Farbe                   | metallic-silber                     |
| Halogenfrei             | ja                                  |
| UV-Beständigkeit        | ja                                  |

#### Zulassungen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| UL Zulassung                 | E49405         |
| Det Norske Veritas Zulassung | E-7508         |
| Germanischer Lloyd Zulassung | 40 629 - 01 HH |
| Lloyds Register Zulassung    | 01/00064       |

#### Bestellinformationen

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Länge (mm)                  | 680                    |
| Breite (mm)                 | 4.6                    |
| Stärke (mm)                 | 0.26                   |
| Max. Bündeldurchmesser (mm) | 200                    |
| Mindestzugfestigkeit (N)    | 440                    |
| Menge (Stück)               | 100                    |
| VPE                         | Beutel mit Eurolochung |
| Werkzeuge                   | CT3, CT6               |

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.  
Tel: +49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176