



Ty-Met™

YLS4.6-200B

Ball-Lock (Selbstverriegelungsmechanismus) Edelstahlkabelbinder. Perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen, sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren: Petrochemie und in der Nahrungsmittelindustrie, Kraft- und Bergwerke, Schiffswerften, Off-Shore, uvm

T&B Artikel-Nr.:	YLS4.6-200B
EAN Nummer:	05414363077794
UPC Nummer:	78621035385
Produktbeschreibung:	Edstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 200 x 4.6 mm, metallic-silber, unbeschichtet, anti-magnetischer Edstahl Klasse 316



Technische Daten

Typ	Ball-Lock Typ
Beschaffenheit	antimagnetischer Edstahl Klasse 316
Material - Beschichtung	unbeschichtet
Temperaturbereich	-80°C bis +538°C
Entflammbarkeitsklasse	feuerfest
Farbe	metallic-silber
Halogenfrei	ja
UV-Beständigkeit	ja

Zulassungen

UL Zulassung	E49405
Det Norske Veritas Zulassung	E-7508
Germanischer Lloyd Zulassung	40 629 - 01 HH
Lloyds Register Zulassung	01/00064

Bestellinformationen

Länge (mm)	200
Breite (mm)	4.6
Stärke (mm)	0.26
Max. Bündeldurchmesser (mm)	50
Mindestzugfestigkeit (N)	440
Menge (Stück)	100
VPE	Beutel mit Eurolochung
Werkzeuge	CT3, CT6

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel: +49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176