



Shrink-Kon®

PLG93-0-5R

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.

T&B Artikel-Nr.:

EAN Nummer:

UPC Nummer:

Produktbeschreibung:

PLG93-0-5R

05414363109174

78621049652

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110°C, Länge 2.5 m (50 x 5cm)

Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PLG
Typ	flexibler Schrumpfschlauch
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	2:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur	> +110°C
IP Schutzklasse	IP60
Entflammbarkeitsklasse	selbstverlöschend
Farbe	schwarz
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	gut

Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	3/32
Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)	2.4
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	1.2
Wandstärke vor Schrumpfung (mm)	0.25
Wandstärke nach Schrumpfung (mm)	0.5
Länge (m)	2.5

Menge (Stück)	50
VPE	Beutel

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel: +49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176