


1) aktive Fläche



Allgemeine Merkmale

Grundnorm	IEC 60947-5-2
Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE

Anzeige/Bedienung

Betriebsspannungsanzeige	ja
Funktionsanzeige	ja

Elektrische Merkmale

Ausgangswiderstand R_a	33.0 kOhm + D/33.0 kOhm + D
Bemessungsbetriebsspannung U_e	24 V
DC	
Bemessungsbetriebsstrom I_e	200 mA
Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V AC
Bemessungskurzschlussstrom	100 A
Bereitschaftsverzug t_v max.	10 ms
Betriebsspannung U_b	10...55 VDC
Gebrauchskategorie	DC-13
Kleinster Betriebsstrom I_m	0 mA
Lastkapazität max. bei U_e	1 μ F
Leerlaufstrom I_o max., bedämpft	20 mA
Leerlaufstrom I_o max., unbedämpft	12 mA
Reststrom I_r max.	80 μ A
Restwelligkeit max. (% von U_e)	15 %
Schaltfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Spannungsfall statisch max.	2.5 V

Induktive Sensoren
BES 517-139-M4-H
Bestellcode: BES023P

BALLUFF

Elektrischer Anschluss

Kurzschlusschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Vertauschmöglichkeit geschützt	ja

Erfassungsbereich/Messbereich

Gesicherter Schaltabstand Sa	32 mm
Hysterese H max. (% von Sr)	20.0 %
Nennschaltabstand Sn	40 mm
Realschaltabstand Sr	40 mm
Realschaltabstand Sr, Toleranz	±10 %
Temperaturdrift max. (% von Sr)	10 %
Wiederholgenauigkeit max. (% von Sr)	5.0 %

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	455 a
--------------	-------

Material

Aktive Fläche, Material	PBT
Gehäusematerial	PBT

Zusatztext

LED 1: Funktion

LED 2: Betriebsspannung

Einbauausschnitt bei bündigem Einbau in Stahl: 80 x 80 mm.

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Mechanische Merkmale

Abmessung	80 x 80 x 40 mm
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Anzugsdrehmoment	4...5 Nm (M20x1.5)
Anzugsdrehmoment Klemmschraube	0.8 Nm
Baugröße	80x80
Einbau	bündig einbaubar

Schnittstelle

Kabelverschraubung, Gewindegröße	M20x1.5
Schaltausgang	PNP Schließer/Öffner (NO/NC)

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	Halbsinus, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, Vibration	55 Hz, Amplitude 1 mm, 3x30 min
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-15...70 °C
Verschmutzungsgrad	3

Wiring Diagrams

