

# Produktdatenblatt

## AE 1006.600



### Stammdaten:

<b>Bestell-Nummer:</b>	AE 1006.600
<b>Bezeichnung:</b>	Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte,
<b>Variante:</b>	Edelstahl, mit Montageplatte
<b>VE:</b>	1 ST
<b>B x H x T:</b>	380 mm x 380 mm x 210 mm
<b>Montage-Fläche:</b>	12 dm <sup>2</sup>
<b>Volumen:</b>	38,70 dm <sup>3</sup>
<b>Gewicht:</b>	9,80 kg
<b>EAN:</b>	4028177000193
<b>Zoll-Nummer:</b>	85381000
<b>Schutzarten:</b>	NEMA 1, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12, IP 66

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 273](#)

### Artikeleigenschaften:

<b>Material</b>	Edelstahl 1.4301 (AISI304) Gehäuse und Tür: Edelstahl Montageplatte: Stahlblech Vorreiber: Zink-Druckguß, vernickelt
<b>Oberfläche</b>	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 180 Montageplatte: verzinkt
<b>Lieferumfang</b>	Gehäuse und Tür mit eingeschäumter Dichtung, Montageplatte
<b>Technische Daten</b>	Tür: 1

# Produktdatenblatt

## AE 1006.600



**Gewicht / kg** 12,0 kg

### Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl  
Schutzart IP 66

**Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw. 1,5 mm.** Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.

**Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit** eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130° Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

**Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen** auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

**Zubehör: Verschlusssysteme, Erdungsbänder,** Schaltplataschen Türarretierung, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus

**Oberflächenausführung: Strichschliff**

**Abmessungen (B x H x T): 380 x 380 x 210 mm**