

# Produktdatenblatt

## AE 1016.600



### Stammdaten:

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bestell-Nummer:</b> | AE 1016.600  |
| <b>Bezeichnung:</b>    | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte, |
| <b>Variante:</b>       | Edelstahl, mit Montageplatte                                   |
| <b>VE:</b>             | 1 ST   |
| <b>B x H x T:</b>      | 800 mm x 1.000 mm x 300 mm                                     |
| <b>Montage-Fläche:</b> | 74 dm <sup>2</sup>   |
| <b>Volumen:</b>        | 280,80 dm <sup>3</sup>   |
| <b>Gewicht:</b>        | 50,30 kg   |
| <b>EAN:</b>            | 4028177000575  |
| <b>Zoll-Nummer:</b>    | 85381000   |
| <b>Schutzarten:</b>    | NEMA 1, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12, IP 66                        |

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 273](#)

### Artikeleigenschaften:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Material</b>         | Edelstahl 1.4301 (AISI304)<br>Gehäuse und Tür: Edelstahl<br>Montageplatte: Stahlblech<br>Vorreiber: Zink-Druckguß, vernickelt |
| <b>Oberfläche</b>       | Gehäuse und Tür:<br>Strichschliff, Korn 180<br>Montageplatte: verzinkt  |
| <b>Lieferumfang</b>     | Gehäuse und Tür mit eingeschäumter Dichtung, Montageplatte  |
| <b>Technische Daten</b> | Tür: 1  |

# Produktdatenblatt

## AE 1016.600



**Gewicht / kg** 52,9 kg

### Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl  
Schutzart IP 66

**Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw. 1,5 mm.** Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.

**Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit** eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130° Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

**Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen** auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

**Zubehör: Verschlusssysteme, Erdungsbänder,** Schaltpläntaschen Türarretierung, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus

**Oberflächenausführung: Strichschliff**

**Abmessungen (B x H x T): 800 x 1000 x 300 mm**