



# Ty-Rap®

## TY527MR

Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss für die schwierigsten Bedingungen.

<b>T&amp;B Artikel-Nr.:</b>	<b>TY527MR</b>
<b>EAN Nummer:</b>	05414363065852
<b>UPC Nummer:</b>	78621051881
<b>Produktbeschreibung:</b>	Premium Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 340 x 6.9 mm, 540 N, naturfarben, Polyamid 6.6



### Technische Daten

Typ	Standard
Beschaffenheit	Polyamid 6.6
Material - Verriegelungsnase	316 korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	naturfarben
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

### Zulassungen

UL Zulassung	E49405
Germanischer Lloyd Zulassung	ja
Lloyds Register Zulassung	ja
MIL Nummer	MS-3367-3
Andere Zulassungen	BVQ

### Bestellinformationen

Länge (mm)	340
Breite (mm)	6.9
Stärke (mm)	1.6
Max. Bündeldurchmesser (mm)	90
Min. Bündeldurchmesser (mm)	6
Mindestzugfestigkeit (N)	540
Menge (Stück)	100
VPE	Beutel mit Eurolochung

Lagerhaltungsvorschrift

Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Werkzeuge

ERG120, L-500-EU

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.  
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176