


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.535.9055.0

Schutzleiterklemme WKN35 SL/U / V0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 35 mm<sup>2</sup>, Baubreite 16 mm, Farbe grün/gelb



Art. Nr.	57.535.9055.0
EAN	4015573500112
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Länge	63 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	35 mm <sup>2</sup>



Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	50 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	20 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	3 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	3

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	10-2 AWG
Querschnitt CSA	10-2 AWG

Technische Zeichnung

