

BN-ZB 5,2/WH:UNBEDRUCKT

Artikelnummer: 1401815

Abbildung zeigt die Variante BN-ZB 5,2 -UNBEDRUCKT, - FORTL.ZAHLEN
und BNB-ZB 5,2 SO/CMS<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1401815>

BN-Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, ausreichend für die Beschriftung von 100 Klemmen

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918020552 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE | 10 Stk. |
| Zolltarif | 39269097 |
| Produktschlüssel | 03103 |
| Katalogseitenangabe | Seite 455 (CL-2007) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Farbe | weiß |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Rastermaß | 5,2 mm |
| Material | PA |
| Rastermaß | 5,2 mm |

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten